

EASYCARB

Terminal de control



COMPLETO
ESCALABLE
EJECUTABLE



Completo

EasyCarb le permite administrar el suministro de combustible con la edición de informes que proporcionan datos personalizados y estadísticas detalladas del consumo de combustible. Identifica y formaliza las entradas y salidas de stock.



Escalable

El sistema modular EasyCarb gestiona de 1 a 21 terminales. Permite el control de datos de acceso, lavado o combustible, para cada centro. Su uso es flexible y se adapta al entorno.



Ejecutable

EasyCarb tiene una pantalla gráfica de alta visibilidad, un teclado alfanumérico ergonómico y un lector de tarjetas compacto sin contacto. EasyCarb está diseñado para su uso intensivo las 24 horas del día.

+ PRODUCTO

- Se adapta a su surtidor
- Conexión TCP/IP
- Interfaz web EasyConnect Multi sitio (multi agencias)
- Diseñado para un uso intensivo (24h)
- Fácil de usar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Combustible, AdBlue®, sistema de gestión de lubricantes
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada de 4 líneas
- Área superior: pantalla de volumen dispensado
- Zona inferior (4 líneas de 20 caracteres)
- Lectura instantánea
- Identificación de 9.500 vehículos / conductores mediante código alfanumérico
- Entrada de kilometraje / hora con control de coherencia
- Entrada alfanumérica gratuita (por ejemplo, código de sitio ...)
- Gestión simultánea de 3 bombas (8 opcionales)
- Gestión de inventario de yacimientos (alarma de nivel)
- Carga automática de datos a la PC a través de la red de Internet o Intranet
- Seguimiento de transacciones en modo «on line»

FUNCIONES DE PANTALLA

- Teclado alfanumérico de 21 teclas
- Fuente de alimentación: 230 VAC - 50 Hz / 60 Hz
- Protección eléctrica: fusible temporizado de 63 mA
- 3 entradas de transmisor de pulsos: 1/2 canales, fuente de alimentación de 5 V
- Frecuencia máxima del transmisor: 500 Hz
- 3 entradas de boquerel: contacto seco (descolgado = contacto cerrado)
- 3 salidas de motor (por relé estático que entrega 230 VCA): 1 A máx. (Con carga resistiva)
- Peso del pulso: ajustable de 0,000001 a 0,999999 L
- Totalizador perpetuo por canal de conteo: 0 a 99999999 L
- Volumen mostrado: 0.01 a 999999 L
- Temperatura de funcionamiento: -10 ° C a + 50 ° C

TABLA DE REFERENCIAS

18295300	Terminal EasyCarb, para integrar
16252520	Terminal de pared EasyCarb
16252500	Terminal EasyCarb en soporte
14291900	Terminal EasyCarb a bordo 24V
14291910	Terminal EasyCarb a bordo 12V
14292960	Terminal Ready a bordo 24V



OPCIONES

- Lectura de la placa LAFON, tarjeta magnética (todas las petroleras) y tarjeta inteligente (tarjeta de conductor), placa sin contacto
- Sistema antirrobo ABIPASS (reconocimiento automático de tanque, módem WIFI, radio DECT, VDSL, 3G, 4G disponible como opción)
- Adquisición de datos de tarjetas crono
- Calibración electrónica (conciliación en el software EasyConnect)
- Gestión de accesos con el mismo distintivo
- Alojamiento de datos en el sitio web de LAFON

NORMAS

- Directiva de baja tensión 2014/35 / UE relativa a la seguridad eléctrica de los equipos eléctricos de baja tensión
- Directiva de embalaje 94/62 / CE
- Normas de instalación eléctrica de baja tensión NF C15-100

