

# Shark ADBLUE



FIABLE  
EFICIENTE  
POLIVALENTE



## Fiable

SharkAdBlue® está reconocido internacionalmente por su elevada calidad y fiabilidad.



## Eficiente

Shark AdBlue® tiene un sistema hidráulico japonés TATSUNO de altísima precisión y un contador electrónico de alto rendimiento. Su vida útil es excepcional.



## Polivalente

Shark AdBlue® es apto para su distribución en garajes, talleres y estaciones de servicio para vehículos de carretera donde la temperatura no desciende de los cero grados.

# Shark ADBLUE

## + PRODUCTO

- Sistema hidráulico de alta precisión TATSUNO (Japón) de larga duración
- Contadores electrónicos PDEX y TBELTX
- Pantallas LCD con retroiluminación LED controlada
- 2 variantes - JUNIOR (1 tubo) y ECONOMY (2 tubos)

## ESPECIFICACIONES

- Sensores de pulso de precisión TATSUNO (Japón)
- Totalizadores electrónicos y electromecánicos para cada boquerel
- Ajuste de parámetros mediante mando a distancia por infrarrojos
- Conmutación de 40L / min y 5L / min VL / PL
- Boquerel y manguera de distribución TATSUNO
- Diseño de color según solicitud del cliente.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de bombeo: 40 L / min (camiones) 10 L / min (automóviles)

Precisión : ± 0,25% (min. 2 litros)

Presión de trabajo máxima : 0,4 MPa


Medio: solución acuosa de urea al 32,5%

Alimentación : 230V + 10% -15%, 50Hz max.150VA


Fuente de alimentación para elementos de conmutación (válvulas, contactores): 230V, 50Hz

Temperatura ambiente : 0 °C + 55 °C


Temperatura del líquido : 0 °C + 30 °C




BMP511.SD/AdB (Junior)  
1 tubo de AdBlue



BMP511.SD-HS/AdB (Junior)  
1 + varillas flexibles de manguera AdBlue



BMP522.SXD/AdB (Economy)  
2 manguera AdBlue



BMP522.SXD-HS/AdB (Economy) 2 +  
mangueras de varilla flexible AdBlue

## SURTIDORES ADBLUE

1 o 2 tubos, altura 1400 mm AdBlue® - Solución con 32,5% de urea y agua Diseño 2 - JUNIOR (1 tubo), ECONOMY (2 tubos) diseñado para entornos donde la temperatura es superior a 0 ° VS

## OPCIONES

- Opción de pistola dispensadora para automóviles o camiones
- Tubo colgante con opción de suspensión por resorte
- Teclado de predeterminación de volumen y cantidad
- Calefacción, que permite bajar a una temperatura ambiente de -40 ° C

## NORMATIVA

Dispositivo de acuerdo con los requisitos técnicos contenidos en la norma técnica armonizada y en las regulaciones de las directivas CE

- OIML R 117 Organización Internacional de Metrología Legal
- Guía de software WELMEC 7.2 (instrumentos de medición 2014/32 / EU) también aplicable a 2004/22 / EU
- WELMEC 10.6 Guía para asegurar surtidores de combustible (sistemas de medición para líquidos distintos del agua) - 104Kb
- Declaración de conformidad de la UE, modelo BMP512.S D/AdB, número de certificado 13896/18