

# ECOTANK

## Station nomade éco privative



PRIVATIF  
QUALITÉ  
MOBILITÉ



### Privatif

L'ECOTANK LAFON est une station complète à usage privatif. Réservoir en simple ou double paroi disponible sur skid avec plateforme.



### Qualité

Réservoir fabriqué sous contrôle qualité ISO9001/version 2015 et selon la norme européenne EN 12285-2 sur berceaux renforcés.




### Mobilité

Facile à transporter « à-vide » pour être exploité sur différents sites (certificat dégazage obligatoire).

# ECOTANK

## + PRODUIT

- Equipé d'un limiteur de remplissage (dépotage)
- Equipé de clapet anti-siphon (aspiration)
- Mono ou bicompartiment
- Distribution gauche/arrière ou droite
- Conteneurisable en version DN1,90m



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Double enveloppe EN 12285-2
- Plateau de TH DN600 (2\*80 + 4\*50)
- Aspiration DN40 et « col-de-cygne » / jaugeage manuel DN40 + règle / dépotage DN50 ou DN80 + limiteur et « col-de-cygne » / évert DN65 + réhausse
- Grenailage SA2,5 en standard avec peinture jaune RAL1006 500μ
- Plateforme soudée en bout de réservoir (« tôle larmée »)
- Platine support du (des) distributeur(s) de carburants incluse


## NORMES ATEX

Ce matériel est susceptible de recevoir des composants ATEX (distributeurs, jaugeages,...) ; en conséquence, les installateurs doivent travailler conformément à la Directive 1999/92/CE.



## OPTIONS

- Couleur RAL spécifique client
- Skid en IPN sous tout le réservoir pour utilisation endurcie (type carrières...)
- Simple paroi avec bac de rétention et skid
- Plateforme supplémentaire à l'autre bout du réservoir (cas de double distribution)
- Pré-montage usine du (des) distributeur(s) de carburants
- Support armoire électrique pré-monté usine
- Pré-montage usine borne de gestion
- Rétention + caillebotis sous distributeur de carburants
- Abri 3 faces sur plateforme distribution (configurable)
- Adaptation d'un groupe de réception



Diamètre (m)		1,25	1,5	1,9	2,5				
Capacité		3m3	5m3	10m3	20m3	30m3	40m3	50m3	60m3
Double paroi	Longueur	4,1	4,5	5,3	5,9	8	10	12	14,2
	largeur	1,25	1,5	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Simple paroi + bac rétention	Longueur	4,6	5	5,8	6,4	8,5	10,5	12,5	14,7
	largeur	1,8	2	2,5	3	3	3	3	3

## CONTACT

44, avenue Lucien Victor Meunier - 33530 Bassens - France  
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. [contact@lafon.fr](mailto:contact@lafon.fr)  
[WWW.LAFON.FR](http://WWW.LAFON.FR)



Document non contractuel  
09/2019 39000214 Ind F FR

